



Diagram of a beam with a rectangular cross-section. The beam is divided into three segments: a white segment from 0 to 1, a black segment from 1 to 2, and a white segment from 2 to 3m. The total length is 3m.

Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement à l'intérieur comme à l'extérieur.
Les surfaces, les côtes et les hauteurs sous plafond indiquées sont approximatives. Les retombées, les soffites, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sanitaires ne sont pas tous figurés ou le sont à titre indicatif.
Les emplacements dévolus aux équipements ménagers et ceux liés au lavage du linge sont représentés sur le plan de vente en correspondance avec les différents raccordements nécessaires en électricité et en eau, aucun de ces éléments n'est fourni, suivant descriptif. Les surfaces des placards sont comprises dans la surface de la pièce principale concernée

N



BATIMENT	ETAGE	LOGEMENT
A	R+2	1202

SURFACE HABITABLE TOTALE 43.27 m²

SURFACE EXTERIEURE TOTALE 6.04 m²

	Soffite ou faux-plafond		Cloison démontable
	Tableau électrique		Gaine technique
	Chaque-eau		Sèche serviette

PL Am	Placard aménagé	PD	Pare-douche
LL	Emplac Lave-Linge	F	Fenêtre
LV	Emplac Lave-Vaisselle	PF	Porte-fenêtre
C	Emplac Cuisson	BSO	Brise soleil orientable
FR	Emplac Réfrigérateur	OB	Oscillo-battant

DATE	18/03/2026	INDICE
------	------------	--------

nexity